



REDESANTICAIDAS.MX

TEL: 01 800 837 1544

TEL: (999) 9 45 92 90

ID: 62*10*23933

CALLE AVENIDA CANEK, CALLE 59A X 60 #263, COLONIA LAS VIGAS,
LOCALES 3 Y 4, PLANTA BAJA, MÉRIDA, YUCATAN, MÉXICO, CP 97227

FICHA TÉCNICA

SECCIÓN REDES CON NUDO

25 de febrero de 2014

Descripción del producto: usa 18 x 21/4" x 25 ma (1mt2)

peso 171 gr (1mt2)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materia Prima: Nylon de alta tenacidad Tenacidad (g&den): 8.00 minimo

Titulo Denier: 210/48 Composición: (1050 x 3 Denier) 3

Rtex (g&1000m) 1160+- Tipo de cordel: Torcido

TEJIDO CRUDO

Hileras de largo 4300 Tamaño de Malla en Telar: 64 +- 1mm

TEJIDO ACABADO

Largo del paño: 25 mallas Tamaño de malla (mm): 57.0 min - 58.0 max

Acabado: Teñido a negro y primolitado duro

Alto del paño: 25 mallas

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

% Termofijado: 8% a 10% golpes / minutos en telar: 20+- 3

Promedio Estándar de Resistencia a la rotura (kgf): 56.0kgf Resistencia min -5%

Norma de ensayo utilizada: ISO 1806 - 2002

OBSERVACIONES: Paño con doble refuerzo en ambos orillos.

visitanos en: www.redesanticaidas.mx